

BSV 33S

SCHEDA TECNICA



**INOX SATINATO
 AISI 304**

Caratteristiche	Specifiche
Carrozzeria	Acciaio INOX satinato
Sollevamento automatico coperchio	Sì
Indicatore di vuoto	Vuotometro analogico ad ago antivibrante 0/-1 bar
Elettrovalvola svuotamento camera decompressione	Sì
Guarnizione di tenuta decompressione doppia	Sopra-sotto
Filtro impurità aspirazione esterno	Sì
Scheda elettronica di controllo a microprocessore intercambiabile	con connettore disinseribile a pressione manuale
Funzione standby	dopo 300 secondi
Presa aria per sottovuoto nei contenitori	Sì
Fermo guida per posizionamento busta	Sì
Tensione	AC 230V 50-60 Hz
Peso	Kg 7,5
Ingombro massimo (L x P x H)	377 x 265 x 160 mm

Pompa per vuoto	
Autolubrificante a secco con protezione termostatica	
Silenziatore rumorosità	Sì
Depressione massima	-0,9 bar -Q = 1,5 MC/h
Potenza motore	48 W

Barra saldante	
Saldatura	mm 5 x 340 ad impronta tela
Ciclo raffreddamento post-saldatura	Sì
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Struttura	interamente in bachelite
Potenza	380 W

L'Azienda persegue una politica di continuo sviluppo e ricerca
 Per questa ragione i dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso