

# BSV 44

## SCHEDA TECNICA



**INOX SATINATO  
 AISI 304**

Caratteristiche	Specifiche
Carrozzeria	Acciaio INOX satinato
Sollevamento automatico coperchio	Sì
Indicatore di vuoto	Vuotometro analogico ad ago antivibrante 0/-1 bar
Elettrovalvola svuotamento camera decompressione	Sì
Guarnizione di tenuta decompressione doppia	Sopra-sotto
Filtro impurità aspirazione esterno	Sì
Scheda elettronica di controllo a microprocessore intercambiabile	con connettore disinseribile a pressione manuale
Presa aria per sottovuoto nei contenitori	Sì
Fermo guida per posizionamento busta	Sì
Tensione	AC 230V 50 Hz
Peso	Kg 10,5
Ingombro massimo (L x P x H)	490 x 280 x 190 mm

Pompa per vuoto	
Autolubrificante a secco con protezione termostatica	
Silenziatore rumorosità	Sì
Depressione massima	- 0,8 bar - Q = 11 l/min ± 10%
Potenza motore	85 W

Barra saldante	
Saldatura	mm 4 x 430 ad impronta tela
Ciclo raffreddamento post-saldatura	Sì
Struttura	interamente in bachelite
Potenza	460 W

L'Azienda persegue una politica di continuo sviluppo e ricerca  
 Per questa ragione i dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso