

# CSV 42

## SCHEDA TECNICA



**INOX SATINATO  
 AISI 304**

Caratteristiche	Specifiche
Tensione	AC 230V 50-60 Hz monofase
Carrozzeria e vasca	Acciaio INOX satinato
Confezionamento	Ciclo automatico
Ciclo macchina	20 - 40 secondi
Completa di ciclo per iniezione gas inerte	Sì
Connessione per attacco gastrovac	Sì
Soft Air System™ automatico	Sì
Indicatore di vuoto	Vuotometro analogico 0/-1 bar
Contaore della pompa del vuoto	Sì
Spessori vasca in polietilene per alimenti	Sì
Peso della macchina	Kg 55
Ingombro massimo (L x P x H)	550 x 620 x 500 mm

Pannello di controllo	
Pannello comando digitale multifunzione 9 programmi, progettata per operare con la massima semplicità	
Funzione autopulizia olio della pompa del vuoto	Sì
Funzione preriscaldamento pompa del vuoto	Sì
Funzione avviso cambio olio, programmabile a secondo dell'utilizzo	Sì
Funzione EXTRA VUOTO	Sì
Letture dei cicli eseguiti	Sì
Blocco regolabile della massima temperatura della barra saldante	Sì

L'Azienda persegue una politica di continuo sviluppo e ricerca.  
 Per questa ragione i dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso



**Camera del vuoto**

Coperchio	plexiglass ultra bombato, spessore mm 20
Sollevamento automatico coperchio	Sì
Vasca in acciaio INOX AISI 304	spessore mm 2,5 stampata, con angoli stondati senza saldature
Dimensioni camera vuoto (L x P x H)	414 x 458 x 155 (+ 115H) mm

**Pompa per vuoto**

A bagno d'olio, completamente prodotta in Italia	
Pressione finale (assoluta)	- 0,955 bar Q = 20/24 mc/h
Potenza motore	0,75 Kw

**Barra saldante**

Estraibile manualmente a pressione	Sì
Saldatura	mm 5 x 401 ad impronta tela, comandata da due pistoni
Potenza	320 W
Ciclo raffreddamento post-saldatura	Sì

L'Azienda persegue una politica di continuo sviluppo e ricerca  
 Per questa ragione i dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso