

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO PROFESSIONALE

BSV-34



INOX - AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carrozzeria: acciaio INOX satinato AISI 304
- Sollevamento **automatico** coperchio
- Indicatore di vuoto: vuotometro **analogico** ad ago **antivibrante** 0/-1 bar
- **Elettrovalvola** svuotamento camera decompressione
- Guarnizione di tenuta decompressione **doppia**: sopra – sotto
- Vasca raccolta liquidi / **Filtro impurità** aspirazione esterno
- Scheda elettronica di controllo a **microprocessore**, intercambiabile con connettore disinseribile a pressione manuale
- Funzione **standby** dopo 300 secondi
- **Presa aria** per sottovuoto nei contenitori
- **Fermo guida** per posizionamento busta
- Tensione: AC 230V 50-60 Hz
- Peso: Kg 7,8
- Ingombro massimo (L x P x H): 380 x 265 x 135 mm

POMPA PER VUOTO:

- Autolubrificante a secco con **protezione termostatica**
- **Silenziatore** rumorosità
- Depressione massima: - 0,8 bar Q = 11 l/min \pm 10%
- Potenza motore: 85 W

BARRA SALDANTE:

- Saldatura: mm 5 x mm 340 ad **impronta tela**
- Ciclo **raffreddamento** post-saldatura
- **Compensazione automatica** della temperatura
- Struttura **interamente in bachelite**
- Potenza: 340/405 W

E' disponibile il modello **BSV-34/S** con **doppia** pompa:

- Depressione massima: - 0,9 bar – Q = 1,96 m³/h
- Potenza motore: 85 W \pm 10 %

L'Azienda persegue una politica di continuo sviluppo e ricerca. Per questa ragione i dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso.

PK VACUUM - Via dei Tulipani, 18 - 61029 URBINO (PU) - Telefono: 351 58.58.092
info@pkvacuum.com - www.pkvacuum.com