

## MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO PROFESSIONALE

### BSV-33



INOX

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carrozzeria: acciaio INOX satinato
- Sollevamento **automatico** coperchio
- Indicatore di vuoto: vuotometro **analogico** ad ago **antivibrante** 0/-1 bar
- **Elettrovalvola** svuotamento camera decompressione
- Guarnizione di tenuta decompressione **doppia**: sopra – sotto
- **Filtro impurità** aspirazione **esterno**
- Scheda elettronica di controllo a **microprocessore**, intercambiabile con connettore disinseribile a pressione manuale
- Funzione **standby** dopo 300 secondi
- **Preso aria** per sottovuoto nei contenitori
- **Fermo guida** per posizionamento busta
- Tensione: AC 230V 50-60 Hz
- Peso: Kg 7,5
- Ingombro massimo (L x P x H): 377 x 265 x 160 mm

#### POMPA PER VUOTO:

- Autolubrificante a secco con **protezione termostatica**
- **Silenziatore** rumorosità
- Depressione massima: - 0,8 bar - Q = 11 l/min  $\pm 10\%$
- Potenza motore: 85 W

#### BARRA SALDANTE:

- Saldatura: mm 5 x mm 340 ad **impronta tela**
- Ciclo **raffreddamento** post-saldatura
- **Compensazione automatica** della temperatura
- Struttura **interamente in bachelite**
- Potenza: 340/405 W

L'Azienda persegue una politica di continuo sviluppo e ricerca. Per questa ragione i dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso.

**PK VACUUM** - Via dei Tulipani, 18 - 61029 URBINO (PU) - Telefono: 351 58.58.092  
info@pkvacuum.com - www.pkvacuum.com