

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO PROFESSIONALE**BSV - 44****INOX****CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Carrozzeria: acciaio INOX satinato
- Confezionamento: **ciclo automatico o manuale**
- Sollevamento **automatico** coperchio
- Indicatore di vuoto: vuotometro **analogico** ad ago **antivibrante** 0/-1 bar
- **Elettrovalvola** svuotamento camera decompressione
- Guarnizione di tenuta decompressione **doppia**: sopra – sotto
- **Filtro impurità** aspirazione **esterno**
- Scheda elettronica di controllo, intercambiabile con connettore disinseribile a pressione manuale
- **Presa aria** per sottovuoto nei contenitori
- Tensione: AC 230V 50-60 Hz
- Peso: Kg 10,5
- Ingombro massimo (L x P x H): 490 x 280 x 190 mm

POMPA PER VUOTO:

- Autolubrificante a secco con **protezione termostatica**
- **Silenziatore** rumorosità
- Depressione massima: - 0,8 bar - Q = 11 l/min $\pm 10\%$
- Potenza motore: 85 W

E' disponibile il modello **BSV-44/S** con pompa per vuoto:

- Depressione massima: - 0,8 bar - Q = 2,4 m³/h
- Potenza motore: 90 W $\pm 5\%$

BARRA SALDANTE:

- **Doppia** saldatura: mm 430 ad **impronta tela**
- Ciclo **raffreddamento** post-saldatura
- Struttura **interamente in bachelite**
- Potenza: 460 W

L'Azienda persegue una politica di continuo sviluppo e ricerca. Per questa ragione i dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso.