

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO PROFESSIONALE

BSV - 53



INOX - AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carrozzeria: acciaio INOX satinato AISI 304
- Confezionamento: **ciclo automatico o manuale**
- Sollevamento **automatico** coperchio
- Indicatore di vuoto: vuotometro **analogico** ad ago **antivibrante** 0/-1 bar
- **Elettrovalvola** svuotamento camera decompressione
- Guarnizione di tenuta decompressione **doppia**: sopra – sotto
- **Filtro impurità** aspirazione **esterno**
- Scheda elettronica di controllo, intercambiabile con connettore disinseribile a pressione manuale
- **Presa aria** per sottovuoto nei contenitori
- **Fermo guida** per posizionamento busta
- Tensione: AC 230V 50-60 Hz
- Peso: Kg 14,6
- Ingombro massimo (L x P x H): 565 x 285 x 200 mm

POMPA PER VUOTO:

- Autolubrificante a secco
- **Silenziatore** rumorosità
- Depressione massima: - 0,8 bar Q = 2,4 m³/h
- Potenza motore: 65 W

BARRA SALDANTE:

- **Doppia** saldatura: mm 530 ad **impronta tela**
- Ciclo **raffreddamento** post-saldatura
- Struttura **interamente in bachelite**
- Potenza: 930/985 W

L'Azienda persegue una politica di continuo sviluppo e ricerca. Per questa ragione i dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso.

PK VACUUM - Via dei Tulipani, 18 - 61029 URBINO (PU) - Telefono: 351 58.58.092
info@pkvacuum.com - www.pkvacuum.com