

**MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO PROFESSIONALE****BSV - 94***INOX - AISI 304***CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Carrozzeria: acciaio INOX satinato AISI 304
- Confezionamento: **ciclo automatico o manuale**
- Sollevamento **automatico** coperchio
- Indicatore di vuoto: vuotometro **analogico** ad ago **antivibrante** 0/-1 bar
- **Elettrovalvola** svuotamento camera decompressione
- Guarnizione di tenuta decompressione **doppia**: sopra – sotto
- Vasca raccolta liquidi / **Filtro impurità** aspirazione esterno
- Scheda elettronica di controllo,  
intercambiabile con connettore disinseribile a pressione manuale
- **Fermo guida** per posizionamento busta
- Tensione: AC 230V 50-60 Hz
- Peso: Kg 32
- Ingombro massimo (L x P x H): 1030 x 400 x 245 mm

**POMPA PER VUOTO:**

- A bagno d'olio
- Pressione finale (assoluta): 2 mbar – Q = 8 m<sup>3</sup>/h
- Potenza motore: 0,25 kW

**BARRA SALDANTE:**

- **Doppia** saldatura: mm 930 x 5 ad **impronta tela**
- Ciclo **raffreddamento** post-saldatura
- Struttura **interamente in bachelite**
- Potenza: 930/995 W

L'Azienda persegue una politica di continuo sviluppo e ricerca. Per questa ragione i dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso.