

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO PROFESSIONALE

CSV- 42



INOX - AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tensione: AC 230 50-60 Hz monofase
- Carrozzeria e vasca: acciaio **INOX** satinato AISI 304
- Confezionamento: **ciclo automatico**
- Completa di **ciclo** per iniezione **gas inerte**
- Connessione per attacco gastrovac
- **Soft air** automatico (PATENTED)
- Indicatore di vuoto: vuotometro **analogico** 0/-1 bar
- Contatore della pompa del vuoto
- Spessori vasca in polietilene per alimenti
- Peso della macchina: Kg 55
- Ingombro massimo (L x P x H): 550 x 620 x 500 mm

PANNELLO DI CONTROLLO:

- Pannello comando digitale multifunzione **9 programmi**, progettata per operare con **la massima semplicità**
- Funzione **autopulizia** olio
- Funzione **preriscaldamento** pompa del vuoto
- Funzione **avviso cambio olio**, programmabile a secondo dell'utilizzo
- Funzione **EXTRA VUOTO**
- Lettura dei cicli eseguiti
- Blocco regolabile della massima temperatura della barra saldante

CAMERA DEL VUOTO:

- Coperchio: *plexiglass* ultra bombato, spessore mm 20
- Sollevamento **automatico** coperchio
- Vasca in acciaio **INOX** AISI 304 **spessore mm 2,5** stampata, con angoli stondati senza saldature
- Dimensioni camera vuoto (L x P x H): 414 x 458 x 155 (+ 115H) mm

POMPA DEL VUOTO:

- A bagno d'olio, completamente **prodotta in Italia**
- Pressione finale (assoluta): 2 mbar – Q = 20-24 m³/h
- Potenza motore: 0,75 Kw

BARRA SALDANTE:

- Estraibile manualmente a pressione
- Saldatura: mm 5 x 401 ad **impronta tela**, comandata da due pistoni
- Potenza: 320 W
- Ciclo **raffreddamento** post-saldatura

L'Azienda persegue una politica di continuo sviluppo e ricerca. Per questa ragione i dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso.

PK VACUUM - Via dei Tulipani, 18 - 61029 URBINO (PU) - Telefono: 351 58.58.092

info@pkvacuum.com - www.pkvacuum.com