

BSV 33

SCHEDA TECNICA



**INOX SATINATO
 AISI 304**

Caratteristiche	Specifiche
Carrozzeria	Acciaio INOX satinato
Sollevamento automatico coperchio	Sì
Indicatore di vuoto	Vuotometro analogico ad ago antivibrante 0/-1 bar
Elettrovalvola svuotamento camera decompressione	Sì
Guarnizione di tenuta decompressione doppia	Sopra-sotto
Filtro impurità aspirazione esterno	Sì
Scheda elettronica di controllo a microprocessore intercambiabile	con connettore disinseribile a pressione manuale
Funzione standby	dopo 300 secondi
Presenza aria per sottovuoto nei contenitori	Sì
Fermo guida per posizionamento busta	Sì
Tensione	AC 230V 50 Hz
Peso	Kg 7,5
Ingombro massimo (L x P x H)	377 x 265 x 160 mm

Pompa per vuoto	
Autolubrificante a secco con protezione termostatica	
Silenziatore rumorosità	Sì
Depressione massima	- 0,8 bar - Q = 11 l/min ± 10%
Potenza motore	85 W

Barra saldante	
Saldatura	mm 5 x 340 ad impronta tela
Ciclo raffreddamento post-saldatura	Sì
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Struttura	interamente in bachelite
Potenza	380 W

L'Azienda persegue una politica di continuo sviluppo e ricerca
 Per questa ragione i dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso