

BSV 45

SCHEDA TECNICA



**INOX SATINATO
 AISI 304**

Caratteristiche	Specifiche
Carrozzeria	Acciaio INOX satinato
Confezionamento	Ciclo automatico o manuale
Sollevamento automatico coperchio	Sì
Indicatore di vuoto	Vuotometro analogico ad ago antivibrante 0/-1 bar
Elettrovalvola svuotamento camera decompressione	Sì
Guarnizione di tenuta decompressione doppia	Sopra-sotto
Vasca raccolta liquidi / Filtro impurità aspirazione esterno	Sì
Scheda elettronica di controllo	Intercambiabile con connettore disinseribile a pressione manuale
Presenza aria per sottovuoto nei contenitori	Sì
Fermo guida per posizionamento busta	Sì
Tensione	AC 230V 50-60 Hz
Peso	Kg 14,2
Ingombro massimo (L x P x H)	530 x 285 x 175 mm

Pompa per vuoto	
Autolubrificante a secco	Sì
Silenziatore rumorosità	Sì
Depressione massima	- 0,8 bar - Q = 2,4 m ³ /h
Potenza motore	65 W

Barra saldante	
Doppia saldatura in rilievo	mm 5 x 430 ad impronta tela
Ciclo raffreddamento post-saldatura	Sì
Struttura	interamente in bachelite
Potenza	920/980 W

L'Azienda persegue una politica di continuo sviluppo e ricerca
 Per questa ragione i dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche senza preavviso